

Kombiheizgerät mit Heizkessel

Innen

 GCU compact 320
D2U30GC020Ax

Für Raumheizung und Warmwasserbereitung, Lastprofil



Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz	-	A
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	-	A
P _{rated} (Wärmennennleistung)	[kW]	20
Jährlicher Energieverbrauch (Q _{HE})	[kWh]	9.945
Jahresstromverbrauch (AEC)	[kWh]	30
Jährlicher Brennstoffverbrauch für Warmwasserbereitung (AFC)	[GJ]	11
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η _s)	[%]	92
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (η _{wh})	[%]	81
Schalleistungspegel	[dB(A)]	55
Betrieb ausschließlich zu Schwachlastzeiten möglich.	-	

Temperaturregler (integriert)

RoCon BF

Klasse des Temperaturreglers	-	II
Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz	[%]	2,0

Besondere Vorkehrungen bei Installation und Wartung finden Sie in der Installations- und Betriebsanleitung. Energieeffizienzketten und Produktdatenblätter für zusätzliche Kombinationen, Pakete und andere Produkte finden Sie unter "www.rotex-heating.com".
Schalleistung im Heizbetrieb, gemessen nach EN15036 unter den Bedingungen der EN ISO 3746, Genauigkeitsklasse 3.
Diese Daten dienen zum Vergleich der Energieeffizienz nach der Verordnung (EU) 2017/1369.
Für die korrekte Auswahl der Produkte für Ihre Anwendung, wenden Sie sich an Ihren Händler.